Schnaider POLYMETALL

SP-Light

SP-LIGHT-K-1,3mm

Referencia adatok

	Hőszigetel képesség (W/m²K)	Fényáteresztő képesség (%)	Hőáteresztő képesség (%)
16mm üregkamrás	1.4	58	54

Terhelési Táblázat: Kingspan 35/100C 1.3mm

Fesztáv (m)	Tervezési érték (kN/m²)		
	Egyedülálló panel	Vég panel	Közép panel
1.0	1.12	2.70	3.56
1.1	0.84	2.03	3.23
1.2	0.65	1.57	2.96
1.3	0.51	1.23	2.56
1.4	0.41	0.99	2.05
1.5	0.33	0.80	1.66
1.6	0.27	0.66	1.37
1.7	0.23	0.55	1.14
1.8	0.19	0.46	0.96
1.9	0.16	0.39	0.82
2.0	0.14	0.34	0.70

A fesztávot a SP-LIGHT alakváltozása (le/fel hajlása) vagy kihúzódási szilárdsága határozza meg, függetlenül attól, hogy a termékben milyen béléslemezt használnak, vagy milyen vastagságú a légtér. A lehajlási korlát L/300 (mm), a kihúzódási erőkre pedig 1,30-as biztonsági szorzótényezőt javasolt alkalmazni.



