

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
az Európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelet II. melléklete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Metál-Sheet Trapézlemez 2018/01
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált Műszaki előírással összhangban

Hidegen alakított, horganyzott vagy színes acél trapézlemez falburkolat, álmennyezet építéshez vagy tetőfedés céljából történő felhasználásra

Trapézlemez típusok:

- TT8: 8 mm-es profilmagasságú trapézlemez, színes**
- TT8: 8 mm-es profilmagasságú trapézlemez, horganyzott**
- TT10: 10 mm-es profilmagasságú trapézlemez, színes**
- TT10: 10 mm-es profilmagasságú trapézlemez, horganyzott**
- TT20: 20 mm-es profi/magasságú trapézlemez, színes**
- TT20: 20 mm-es profi/magasságú trapézlemez, poliészter bevonattal és antikondenzált filcréteggel ellátva**
- TT20: 20 mm-es profi/magasságú trapézlemez, horganyzott**
- TT38: 38 mm-es profi/magasságú trapézlemez, poliészter bevonattal és antikondenzált filcréteggel ellátva**
- TT38: 38 mm-es profi/magasságú trapézlemez, színes**
- TT38: 38 mm-es profi/magasságú trapézlemez, horganyzott**
- TT45: 45 mm-es profi/magasságú trapézlemez, poliészter bevonattal és antikondenzált filcréteggel ellátva**
- TT45: 45 mm-es profi/magasságú trapézlemez, színes**
- TT45: 45 mm-es profi/magasságú trapézlemez, horganyzott**
- TT50: 50 mm-es profi/magasságú trapézlemez, színes**
- TT50: 50 mm-es profi/magasságú trapézlemez, horganyzott**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

METÁL-SHEET KFT.
H-4002 Debrecen, Csereerdő utca 10.

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3-as rendszer

5. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26., 1415 számon bejelentett szerv, aki a terméktípus meghatározását végezte a (3) rendszerben és a termék Első típusvizsgálati jegyzőkönyvét adta ki M-3067/2012; 0-27/2010 és M1-E163N-01876-2012 számon.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

	TELJESÍTMÉNY						HARMONIZÁLT SZABVÁNY
ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK	TT8	TT10	TT20	TT38	TT45	TT50	
Anyagminőség:	S220GDZ (1.0241)	S220GDZ (1.0241)	S220GD Z (1.0241)	S220GDZ (1.0241)	S220GDZ (1.0241)	S220GD Z (1.0241)	MSZ EN 10346:2015
Lemezvastagság:	0,4mm; 0,45 mm; 0,5mm	0,4mm; 0,5mm 0,6mm	0,4mm; 0,45 mm; 0,5mm; 0,6mm	0,5mm; 0,6mm	0,5 mm; 0,6mm	0,5 mm; 0,6mm	MSZ EN 10143:2006
Színoldali bevonat*:	20 µm SP + 5 µmSP	20 µm SP+ 5 µm SP	20 µmSP+ 5 µmSP	20µm SP+ 5 µm SP	20 µmSP + 5 µm SP	20 µm SP+ 5 µm SP	-
Hátoldali bevonat*:	7 µm SP	7 µm SP	7 µm SP	7 µmSP	7 µm SP	7 µmSP	-
Vízáteresztő képesség:	nem vízáteresztő	nem vízáteresztő	nem vízáteresztő	nem vízáteresztő	nem vízáteresztő	nem vízáteresztő	MSZ EN 14782:2006
Tűzvédelmi osztályzás**:	A1	A1	A1	A1	A1	A1	MSZ EN 13501-1:2019
Tűzállósági határérték:	-	-	RE30	RE30	RE30	-	MSZ EN 13501-1:20119 MSZ EN 1365-2:2015
Tűzvédelmi osztály poliészter bevonattal és antikondenzációs filcréteggel ellátott acéllemez***:	-	-	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	-	MSZ EN 13501-1:20119
Külső tűzterjedés****:	BROOF (t1)	BROOF (t1)	BROOF (t1)	BROOF (t1)	BROOF (t1)	BROOF (t1)	MSZ EN 13501-5:2016

*csak színes trapézlemez esetén alkalmazandó

**csak antikondenzációs filréteg nélkül

***antikondenzációs filréteggel ellátott lemezek esetén alkalmazandó

****Csak tetőfedésre történő felhasználás esetén alkalmazandó

A nyilatkozat szerinti koncentrált erő ellenállás:

TRAPÉZLEMEZ TÍPUS	ANYAGVASTAGSÁG	KONCENTRÁLT ERŐ ELLENÁLLÁS (1,2 kN)****	HARMONIZÁLT SZABVÁNY
TT8	0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm	500mm	MSZ EN 14782:2006
TT10	0,4mm	1100 mm	MSZ EN 14782:2006
TT10	0,5 mm	1350 mm	MSZ EN 14782:2006
TT10	0,6mm	1600 mm	MSZ EN 14782:2006
TT20	0,4 mm; 0,45 mm	500mm	MSZ EN 14782:2006
TT20	0,5mm	750mm	MSZ EN 14782:2006
TT20	0,6mm	1000 mm	MSZ EN 14782:2006
TT38	0,4 mm; 0,45 mm	1600 mm	MSZ EN 14782:2006
TT38	0,5 mm	1850 mm	MSZ EN 14782:2006
TT38	0,6mm	2100mm	MSZ EN 14782:2006
TT45	0,5 mm; 0,6 mm	1800 mm	MSZ EN 14782:2006
TT50	0,5 mm	2800mm	MSZ EN 14782:2006
TT50	0,6 mm	3050 mm	MSZ EN 14782:2006

****Csak tetőfedésre történő felhasználás esetén alkalmazandó

6. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2025.07.31. v.4

METÁL-SHEET KFT.

 4002 Debrecen, Csereerdő utca 10.
 HBM-i Bíróság: 09-09-010857
 Kiállította: Adószám: 153217012-09-00000002
 (Gyártó)
 Szlasz.: 109T0001-00000002-97860002
 Telefon: 36 30 9064 214; 36 30 6263 797